



65-100A

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
22	Name Plate	Aluminium	銘板	A1100	1
21	Lock Bolt	Steel	ロックボルト	スチール	1
20	Bolt	Steel	六角ボルト	スチール	1set
19	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
18	Pin	Stainless Steel	ピン	SUS	1
17	Sleeve Washer	Stainless Steel	スリーブワッシャー	SUS304相当	2
16	Handle Nut	Steel	ハンドルナット	スチール	1
15	Handle	Ductile Cast Iron	ハンドル	FCD450	1
14	Stopper	Steel	回り止め	スチール	1
13	Sleeve	Steel	スリーブ	スチール	1
12	Gland Packing	Expanded Graphite	グランドパッキン	膨張黒鉛	1
11	Gland Washer	Stainless Steel	グランドワッシャー	SUS304相当	1
10	Gland Nut	Stainless Steel	グランドナット	SUS304相当	1
9	Gasket	Expanded Graphite	ガスケット	膨張黒鉛	2
8	Bottom Plate	Stainless Steel	下部プレート	SUS304相当	1
7	Top Plate	Stainless Steel	上部プレート	SUS304相当	1
6	Bellows	Stainless Steel	ペローズ	SUS316Ti相当	1
5	Spindle	Stainless Steel	弁軸	SUS304相当	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS403 or SUS304	1
3	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS403	1
2	Bonnet	Ductile Cast Iron	ボンネット	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	弁箱	FCD450	1

Size	d	H	D ₁	L	l	Flange JIS 10KFF				Weight (kg)
						D	C	t	n-h	
15A	15	184	125	108	7.5	95	70	12	4-15	3.5
20A	20	184	125	117	7.5	100	75	14	4-15	4.0
25A	25	188.5	125	127	10	125	90	14	4-19	5.5
32A	32	193	125	140	10	135	100	16	4-19	6.5
40A	40	235.5	180	165	14.5	140	105	16	4-19	9.5
50A	50	235.5	180	203	14.5	155	120	16	4-19	11.5
65A	65	252.5	200	216	18.5	175	140	18	4-19	15.0
80A	80	272.5	200	241	22	185	150	18	8-19	18.5
100A	100	348	250	292	27	210	175	18	8-19	30.0

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE BSV-10F BELLOWS VALVE
ベローズバルブ

Approval	T. SHINJO
Check	T. SHINJO
Drawing	H. KAMADA
Drawing No.	Y-1319-2205-1B
Date	9 JUL. 2021

Yoshitake
INC.