

# GLV-10F, 20F

10K

16K

20K

青铜

球墨铸铁

## 规格

型号		GLV-10F	GLV-20F
适用流体		蒸汽、空气、冷热水、油、其他非危险性流体	
最高压力		1.4 MPa *1	2.8 MPa *1
最高温度		300 °C *1	300 °C *1
材质	阀箱	FCD450	
	阀盖	FCD450	
	阀瓣	SUS403	SUS304+ 司太立合金处理
连接方式		JIS 10KFF	JIS 20KRF

\*1 使用压力和使用温度的关系出自 P. 2-3 JIS B2051 压力 - 温度标准。

· 出厂时，阀门为关闭状态。

## 尺寸 (mm) 和重量 (kg)

· GLV-10F

公称直径	d	D1	L	H	I	重量
15A	15	83	108	126	6	2.1
20A	20	105	117	135	7	2.6
25A	25	112	127	150	8	4.1
32A	32	132	140	162	9	5.6
40A	40	132	165	183	11	6.8
50A	50	132	203	186	13	9.1

· GLV-20F

公称直径	d	D1	L	H	I	重量
15A	15	83	110	126	6	2.2
20A	20	105	120	135	7	2.8
25A	25	112	130	150	8	4.2
32A	32	132	160	162	9	5.8
40A	40	132	180	183	11	6.9
50A	50	180	230	186	13	9.8

